

Technisches Datenblatt

PARAT RP 2.0 light wasserbasiertes Pflegeöl

Merkmale

Für geölte, Hartwachs- und UV-geölten Oberflächen
Effektive Auffrischung und Pflege
Verleiht dem Holzboden eine schonende Pflege

Produktbeschreibung

Parat RP 2.0 LIGHT ist ein wasserbasiertes Pflegeöl, welches für alle natürlichen ölbehandelten Oberflächen zur Auffrischung und Pflege geeignet ist.

Parat RP 2.0 LIGHT ist schnelltrocknend, erfrischt das natürliche Erscheinungsbild und ist leicht zu verarbeiten.

Technische Angaben

| | |
|----------------------|--|
| Basis | Ölkomponenten auf Wasserbasis |
| Verpackung | 2,5 ltr. Gebinde |
| Verdünnung | gebrauchsfertig, gut aufschütteln |
| Ergiebigkeit | ca. 30-40 m ² /l |
| Anwendungstemperatur | +15-25°C |
| Auftragen | Mit Baumwolltüchern oder Mopp |
| Haltbarkeit | Ungeöffnet bei 10-20°C 3 Jahre haltbar |
| Reinigung Werkzeug | Wasser und Seife |
| Dichte | 1,0 |
| PH Wert | 6,5-7,5 |
| Aushärtezeit | 2-4 Stunden |



Anwendungsbereich

Unterhaltungspflege von geölten, gewachsten und UV-geölten Holzoberflächen

Lagerung

Stets in verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Im Sommer nicht über +25° C. Vor Frost schützen. Der Behälter muss dicht verschlossen sein.

Verarbeitung und Werkzeuge

Um ein optimales Aussehen und ein einwandfreies Resultat zu gewährleisten, muss der Holzboden von allen Rückständen wie Schmutz, Wachs, Fett und Seifenresten befreit werden. Bei starkem Schmutz bitte den Boden mit PARAT RP 3.0 reinigen.

Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Öl.

Parat RP 2.0 LIGHT vor Gebrauch gut schütteln. Das wasserbasierte Pflegeöl mit einem fusselfreien Baumwollappen dünn und in gleichmäßigen Bahnen auftragen, bis die Bodenfläche ein gleichmäßiges Aussehen annimmt. Aufgrund der schnellen Trocknung sollte die Verarbeitung schnell vorgenommen werden.

NICHT mit klarem Wasser nachwischen (Pflegeschicht wird entfernt). Der Fußboden ist nach ca. 1 Stunde begehbar. Aushärtezeit 2-4 Stunden. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht mit Wasser in Berührung bringen und so weit wie möglich schonen.

Für die allgemeine Reinigung und Pflege empfehlen wir Staubsaugen und Moppen mit Parat RP 1.0 Holzbodenseife.



Sonstige Hinweise

WICHTIG:

Sowohl Holz als auch Öl sollten eine Temperatur von mindestens 15° C haben. Ein optimales Raumklima von ca. 50% Luftfeuchte und 20 Grad Celsius erleichtert die Verarbeitung und verkürzt die Trocknungszeit. Die Feuchtigkeit im Holz darf max.12% betragen.

Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblättern sowie Pflegeanweisungen.

