

Technisches Datenblatt

PARAT RP 4.0 Parkett, Vinyl und Laminat Pflege

Merkmale

Effektive Auffrischung und Pflege
Gibt dem Boden eine gute Widerstandsfähigkeit
Zusätzlicher Oberflächenschutz
Füllt Mikrokratzer wieder auf

Produktbeschreibung

Parat RP 4.0 ist eine Pflegemittel für lackierte Holzböden, Vinyl und Laminat, welche einen schmutzabweisenden Pflegefilm hinterlässt. Parat RP 4.0 schützt gegen Abnutzung und Kratzern und verlängert dadurch die Lebensdauer der Lackoberfläche. Für die regelmäßige Pflege der Oberflächen kann Parat RP 4.0 auch mit Wasser verdünnt werden.

Technische Angaben

| | |
|--------------------|---|
| Basis | Pflegemittel, für Glanz 10-40 |
| Verpackung | 1 L und 5 L Gebinde |
| Verdünnung | Gebrauchsfertig geliefert, gut aufschütteln Bei Zugabe zum Wischwasser 200 ml auf 10 ltr. Auftragen m. Pad aus Wolle, Baumwolltüchern oder Mopp |
| Ergiebigkeit | Ca. 60 m ² /l |
| Haltbarkeit | Ungeöffnet bei 10-20°C 3 Jahr haltbar |
| Reinigung Werkzeug | Wasser und Seife |
| Trockenzeit | Ca. 30-60 Minuten |



Anwendungsbereich

Regelmäßige Unterhaltspflege von lackierten Holzböden, Vinyl und Laminat.

Lagerung

Stets in verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Im Sommer nicht über +25° C. Vor Frost schützen. Der Behälter muss dicht verschlossen sein.

Verarbeitung und Werkzeuge

Um ein optimales Aussehen und ein einwandfreies Resultat zu gewährleisten, muss der Holzboden von allen Rückständen wie Schmutz, Wachs, Fett und Seifenresten befreit werden.

Den Boden mit Parat RP 3.0 reinigen und warten bis er völlig trocken ist. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Parkettpflege.

Die Parkettpflege dient zur Anwendung bei Glanz 10 bis zu seidenmatt Glanz 40. Ein optimales Raumklima von ca. 50 % Luftfeuchte und 20 Grad Celsius erleichtert die Verarbeitung und verkürzt die Trocknungszeit. Der Raum sollte zur schnellen Trocknung gut belüftet sein.

Parat RP 4.0 vor Gebrauch gut aufschütteln. Die konzentrierte Parat RP 4.0 dünn auftragen. Wenn der Boden noch schmutzig ist, den Schwamm/ Mopp in sauberem Wasser reinigen und sorgfältig auswringen. Danach mit dem Auftragen fortfahren. Alternativ kann auch eine regelmäßige Pflege durch Beigabe von ca. 200 ml auf 10 ltr. Wischwasser erfolgen. Beginnt die Fläche zu trocknen, keine weitere Parkettpflege auftragen. Nicht in bereits angetrocknete Flächen wischen.

Der Fußboden ist nach 30-60 Minuten trocken. Nachbehandlung ist nicht erforderlich. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht mit Wasser in Berührung bringen.



Sonstige Hinweise

WICHTIG:

Sowohl Holz als auch das Pflegemittel sollten eine Temperatur von mindestens 15° C haben. Ein optimales Raumklima von ca. 50% Luftfeuchte und 20 Grad Celsius erleichtert die Verarbeitung und verkürzt die Trocknungszeit. Die Feuchtigkeit im Holz darf max.12% betragen.

Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblättern sowie Pflegeanweisungen.

